



3.7. Утюг ставить на термоизоляционную подставку; следить за тем, чтобы горячая подошва не касалась электрического шнура утюга;

3.8 Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой;

3.9. Не оставлять без присмотра включенный в сеть утюг, во избежание пожара;

3.10. Следить за нормальной работой утюга, отключать утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 При неисправности в работе швейной машины, электрического утюга - работу немедленно прекратить, отключив приборы от электросети и сообщить об этом заведующему учебной мастерской (лаборанту, преподавателю) работу продолжать после устранения неисправности.

4.2 При возникновении пожара немедленно отключить утюг, швейную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3 В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать их в урну

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации колледжа, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать «скорую помощь» исходя из ситуации.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 Отключить электрическую швейную машину, утюг от сети

5.2 Убрать инструменты и приспособления в отведённые для хранения места

5.3 О неисправном оборудовании или инструментах сообщить заведующему учебной мастерской (лаборанту, преподавателю)

5.4 Привести в порядок рабочее место

5.5 Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

заведующий учебно-производственной мастерской

 Ю.Е. Салаева

Согласовано:

Инженер по охране труда

 О.В. Кутурова