

**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»  
(КГБ ПОУ ККТиС)**

**СОГЛАСОВАНО**

Уполномоченный по охране труда

Мед / Е.И. Мед

«01» июля 2019 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
для слесаря-ремонтника**

ИОТ-1.14-2019

(обозначение)

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К работе слесарем-ремонтником допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте с отметкой о прохождении инструктажей в соответствующих журналах регистрации инструктажей, имеющие соответствующую группу по электробезопасности, а также прошедшие, проверку знаний требований охраны труда и стажировку на рабочем месте.

1.2. Слесарю-ремонтнику необходимо:

- проходить повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем один раз в 6 месяцев, а также проходить внеплановый и целевой инструктажи;
- проходить периодический медицинский осмотр;
- проходить очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования должностной инструкции;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции оказания первой помощи пострадавшим, инструкции по электробезопасности.
- соблюдать требования охраны труда;
- немедленно извещать непосредственного руководителя, администрацию Колледжа о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
- уметь применять средства первичного пожаротушения.

1.3. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.4 Слесарь-ремонтник должен знать местоположение средств оказания первой помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара.

1.5. Не допускается:

- распивать спиртные напитки, употреблять психотропные, токсические или наркотические вещества, на рабочем месте или в рабочее время, а также появляться и находиться на рабочем месте и на территории Колледжа в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, с остаточными явлениями опьянения;
- производить работы в болезненном состоянии, при переутомлении, алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении, с остаточными явлениями опьянения.

1.6. В процессе работы на слесаря-ремонтника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом;
- травмирование ног при падении предметов и инструментов;
- недостаточная освещенность рабочей зоны

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения.

2.2. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние рабочего места; если оно не убрано или загромождено, необходимо принять меры к очистке и привести его в порядок; кроме того, слесарю – ремонтнику нужно убедиться в наличии свободного прохода, исправности пола.

2.3. Перед началом работы слесарь-ремонтник должен осмотреть инструмент, механизмы, приспособления, которые будут использоваться в работе и убедиться в их исправности.

2.4. Перед использованием режущего инструмента следует проверить его состояние и надежность крепления; использование режущего инструмента с дефектами не допускается.

2.5. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности и равномерности освещения рабочего места; кроме того, должны отсутствовать резкие тени, а ремонтируемые агрегаты и инструмент должны быть отчетливо различимы.

2.6. Слесарь-ремонтник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

3.2. Все работы по ремонту слесарь-ремонтник должен выполнять в соответствии с технологической документацией.

3.3. Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Работа инструментом без ручек или с неисправными ручками запрещается.

3.4. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

3.5. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

3.6. Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.

3.7. Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали, во избежание их падения и травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам или оборудованию.

3.8. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин.

3.9. При обработке деталей надежно закреплять их в тисках.

3.10. При использовании электроинструмента руководствоваться Инструкцией по охране труда при работе с электроинструментом.

3.11. В процессе работы слесарь-ремонтник обязан:

- содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под ногами не должно быть масла, охлаждающей жидкости, деталей, запчастей и других отходов;
- не загромождать проходы;
- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе. Без разрешения руководителя не доверять свою работу другому рабочему;

- заметив нарушение инструкции другим рабочим или опасность для окружающих, не оставаться безучастным, а предупредить рабочего об опасности или о необходимости соблюдения правил техники безопасности.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда (появление гари и дыма, повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума по работе, неисправность заземления, загорания материалов и оборудования, прекращение подачи электроэнергии и т.п.). Выключить оборудование, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю.

4.2. При пожаре, задымлении необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации.

4.3. В случае возгорания при пожаре немедленно вызвать пожарную команду, проинформировать вышестоящее руководство и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. При загорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить.

4.4. При несчастном случае (травме) оказать первую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, о происшедшем несчастном случае (травме, отравлении) доложить вышестоящему руководству.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в специально отведенное место.

5.2. Сообщить непосредственному руководителю о выполненной работе, обо всех замечаниях и неполадках, возникших во время работы.

Разработал:  
Инженер по охране труда



Гладун Т.В.